

ADOQUÍN ZIG ZAG

FICHA TÉCNICA



USO

- Pavimentos
- Andadores
- Cocheras
- Plazas



CLAVE

DESCRIPCIÓN

Los adoquines de concreto son elementos prefabricados, macizos de diferentes dimensiones y colores. Permiten una fácil y rápida instalación con bajos costos de mantenimiento y 50% mayor durabilidad que otras soluciones

DISEÑO DEL PRODUCTO:



NORMATIVIDADES

NMX-C-404-ONNCCE-2012	Bloques, Tabiques O ladrillos y Tabicones para uso Estructural - Especificaciones y Métodos de Ensayo.
NMX-C-036-ONNCCE-2013	Resistencia a la Compresión de Bloques, Tabiques O ladrillos y Tabicones y Adoquines - Método de Ensayo.
NMX-C-038-ONNCCE-2013	Determinación de las Dimensiones de Bloques, Tabiques O ladrillos y Tabicones - Método de Ensayo.

ALMACENAJE:

El lugar para la recepción y almacenamiento del producto debe estar limpio, firme y nivelado. El máximo de camas (tarimas) permitidas es de 3, para evitar el daño del producto.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Es un elemento constructivo con excelentes características de: Alta resistencia a carga de vehículos, decorativo, resistente a la abrasión fácil instalación y reparación.

COLORES DISPONIBLES:

- Natural
- Ocre Marshall
- Rojo Milwaukee
- Café Utah
- Negro Laredo

Nota:
El peso solo es de referencia, puede presentar variaciones.
Valor teórico
pueden variar las tonalidades, El peso solo es de referencia, puede presentar variaciones.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Datos técnicos	Peatonal Fc250 Kg/cm2	Vehicular liviano Fc300 Kg/cm2	Vehicular pesado Fc500 Kg/cm2	Unidad de Medida
Medida nominal	22 x 11 x 8			cm
Medida Real	21.9 x 11 x 8			cm
Área bruta	242			cm2
Área neta	242			cm2
Peso por pieza	4.00	4.00	4.00	kg
Piezas por tarima	400			Pzs
Piezas por m2	41			Pzs

Valor teórico
pueden variar las tonalidades, El peso solo es de referencia, puede presentar variaciones.



Av. Adolfo López Mateos Sur 2077,
Jardines Plaza del Sol, 44510
Guadalajara, Jal.
33 28 86 30 84

Info@econs.mx
www.econs.mx

econs.mx
econs

